

SILTEC

ROXYBIO

Dégraissant biologique des hydrocarbures

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

ROXYBIO est une solution biologique composée de microorganismes, de tensioactifs et d'agents bio-stimulants agissant efficacement sur la dégradation des hydrocarbures. Grâce à ses excellentes propriétés dégraissantes et son fort pouvoir émulsionnant. **ROXYBIO** permet la mise en place d'un nouveau concept de fontaine de dégraissage sans solvant. **ROXYBIO** est exempt de phosphate, nitrate, sulfate, soude, terpènes, solvants chlorés ou aliphatiques. **ROXYBIO** est actif sur les huiles, benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, solvants chlorés. **ROXYBIO** est ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation de solvants de dégraissage classiques. De par son action biologique, il participe à la protection de l'environnement. A ce titre, **ROXYBIO** s'intègre parfaitement dans les procédures de certification ISO 14001. Les micro-organismes sélectionnés contenus dans **ROXYBIO** appartiennent à la classe 1 selon la Norme 2000/54/CE

COMPOSITION

ROXYBIO est une formulation biologique comprenant des micro-organismes, des tensioactifs biodégradables et agents biostimulants.

UTILISATION

ROXYBIO permet le dégraissage des pièces mécaniques dans les industries mécaniques, de décolletage, les garages VL, ...

MODE D'EMPLOI

ROXYBIO s'emploie dans toutes les fontaines type **ROXYBIO** qui assurent l'oxygénation continue du milieu et une température de 37 °C, indispensable à l'activité et à la croissance des micro-organismes. Diluer à raison de 1 volume de produit pour 4 à 5 volumes d'eau froide. Pour la charge de départ de la fontaine, prévoir 20 litres de **ROXYBIO**. Toutes les 4 à 6 semaines d'utilisation, prévoir, en moyenne, 5 litres de **ROXYBIO** afin de régénérer la solution. Après dégraissage, il est conseillé de bien sécher les pièces.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton 4 x 5L

Fûts de 30L-60L-210L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr