

# SILTEC

## LABO 7101 NETTOYANT SPÉCIAL FILM ANTI-STATIQUE AUTO-SÉCHANT

LA GAMME PROFESSIONNELLE

### **Détergent puissant pour éliminer le film statique** **Auto-séchant** **AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE**

#### PROPRIÉTÉS

LABO 7101 a été conçu pour faciliter le nettoyage des véhicules (voitures, camions ...).

Il décroche les films statiques sans frotter.

Il permet de gagner du temps. Les véhicules sont propres et brillants.

LABO 7101 peut être utilisé en système mousse.

Il est agréé contact alimentaire.

#### MODE D'EMPLOI

LABO 7101 s'utilise toujours dilué dans l'eau, entre 2.5% et 5%, en fonction du degré de salissures des véhicules.

En cas d'utilisation avec un pulvérisateur, préparer une solution entre 2.5% et 5%.

Pulvériser la solution sur le véhicule, toujours du bas vers le haut. Laisser agir 1 à 3 min, puis rincer à l'eau froide ou à l'eau chaude, avec un appareil à pression de 70 à 100 bars.

Dans le cas de systèmes de portiques de lavage, utiliser le même principe de pulvérisation. L'action mécanique amène un nettoyage des véhicules plus efficace.

LABO 7101 peut être utilisé directement en machines à pression, avec une dilution de 3 à 8%, une pression de 70 à 100 bars et une température de 60 à 70° C.

LABO 7101 peut être utilisé en système mousse avec le matériel adapté. Dans ce cas, le taux de dilution se situe entre 5% et 10%, afin d'avoir une mousse compacte. Un rinçage final est nécessaire.

**Attention** : dans tous les cas, ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie et éviter de travailler sous fortes chaleurs.

LABO 7101 peut altérer les aluminiums si le produit n'est pas bien rincé.

#### CONDITIONNEMENTS

Carton 4 x 5L

Jerricans : 20 - 30L

Fûts : 30-60-210L

IBC 1000L

[www.siltec-actalys.com](http://www.siltec-actalys.com)

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE  
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - [SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR](mailto:SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR)