

SILTEC

BIOCLEANER

Extrastarkes biologisches Reinigungsmittel für Fette und Kohlenwasserstoffe

DAS PROFIS PRODUKTSORTIMENT

**NICHT AUS ÖKOLOGISCHEM
LANDBAU STAMMEND**

BESCHREIBUNG

BIOCLEANER enthält Mikroorganismen, biologisch abbaubare Tenside und Biostimulatoren.

- Das Produkt reinigt wirksam Oberflächen, die mit Kohlenwasserstoffen, Ölen, Fetten verunreinigt sind. Es verringert gleichzeitig die Reinigungszeit, erhöht die biologisch abbaubare Empfänglichkeit der verschmutzenden Substanz und leitet seine Auflösung ein.
 - Entfernt Öllachen und -flecken von glatten Oberflächen.
 - Reinigt Ausrüstungen, Fahrzeuge und fettige Werkzeuge.
 - Enthält weder Ölderivate noch Lösungsmittel.
 - Enthält ätherische mikrobielle Nährstoffe.
 - Trägt zum biologischen Abbau der verschmutzenden Substanz dank der Wirkung der Enzyme bei, welche die Fette auf die Auflösung vorbereiten.
- Während der Anwendung oder nach dem Abspülen wirken die Mikroorganismen noch längere Zeit nach.
- Sparsame Dosierung, ohne Risiken für die Umwelt.

GEBRAUCH

Reinigung von harten Oberflächen:

Spülen Sie die verschmutzte Oberfläche mit Wasser ab, geben Sie **BIOCLEANER** darauf und lassen Sie ihn 10 Minuten wirken (bei Oberflächen, die mit alten Ölflecken verschmutzt sind), bürsten Sie dann die Oberfläche und spülen Sie sie ab. Die zu behandelnde Oberfläche muss während der Anwendung nass sein, wiederholen Sie den Vorgang falls notwendig.

Reinigung von porösen Oberflächen:

Geben Sie Wasser auf die zu behandelnde Oberfläche und geben Sie das Produkt hinzu. Bürsten Sie die Oberfläche ab, lassen Sie das Produkt wirken und spülen Sie es nach einigen Minuten ab. In bestimmten Fällen, bei alten Verschmutzungen durch Kohlenwasserstoffe, ist es besser, die Reinigung abends durchzuführen und die **BIOCLEANER** Lösung (siehe unten aufgeführte Tabelle) die ganze Nacht wirken zu lassen und am nächsten Morgen abzuspuhlen. Tragen Sie Schutzkleidung: Handschuhe, Schutzbrille. Bei jeder Behandlung einer außergewöhnlichen Oberfläche führen.

Sie vorher einen Test durch, indem Sie das Produkt auf einer kleinen Fläche auftragen. Die besten Resultate werden erzielt, wenn das Produkt auf nasse Betonbodenoberflächen aufgetragen wird. **BIOCLEANER** kann auch in Hochdruckreinigern und Bodenreinigungsgeräten angewandt werden (bei diesen beiden Anwendungen müssen Sie die Lösung Bei 2% verdünnen, das heißt 20ml auf 1 Liter Wasser).

Dosierung	Anwendungen
Mit Wasser verdünnt bei 10 %	Alte Ölflecken
Mit Wasser verdünnt bei 10 %	Reinigung von Werkzeugen
Mit Wasser verdünnt bei 2 %	Reinigung von mechanischen Teilen
Mit Wasser verdünnt bei 2 %	Normale Reinigung
Mit Wasser verdünnt bei 2 %	Reinigungsgeräte
Mit Wasser verdünnt bei 2 %	Hochdruckreiniger
Mit Wasser verdünnt bei 2 %	Frische Ölflecken, Fahrzeuge, Herstellungsmaschinen
Mit Wasser verdünnt bei 3 %	Reinigung von industriellen Küchenabzugshauben

SICHERHEITSHINWEISE

Produkt zur professionellen Nutzung. Konsultieren Sie die FDS Sicherheitsdatenblätter (nur auf Anfrage).

Alle Auskünfte aus unseren Notizen, Briefen, Berichten und Protokollen haben zum Ziel Sie zu beraten und basieren auf schon durchgeführten Versuchen mit einem konstanten und objektiven Bewusstsein, jedoch ohne eine Verpflichtung unsererseits.

VERPACKUNG

Karton a 4 x 5L
Fass a 30-60-210 L

**Der Richtlinie
2000/54/EG
konformes Produkt**



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr