BIOCLEANER

AGENTE BIOLÓGICO DE LIMPIEZA SUPER POTENTE PARA GRASAS E HIDROCARBUROS

LA GAMA PROFESIONAL

LM NPMT©CLC BC J?
?EP©ASJRSP? @©MJù E©A?

DESCRIPCIÓN

BIOCLEANER se compone de microorganismos, de tensioactivos biodegradables y de agentes bioestimulantes.

- Este producto permite una limpieza eficaz de las superficies manchadas por los hidrocarburos, aceites, grasas.
- Disminuye el tiempo de limpieza, aumenta la biodisponibilidad del contaminante e inicia su degradación.
- Elimina los vertimientos de aceites y las manchas sobre las superficies lisas.
- Limpia los equipamientos, los vehículos y las herramientas grasientas.
- No contiene derivados de petróleo ni disolventes.
- Contiene nutrientes microbianos esenciales.
- Contribuye a la biodegradación del contaminante, con el trabajo de las enzimas que preparan las grasas para la operación de degradación, al aplicarse o después del aclarado, puesto que los microorganismos actúan a largo plazo.
- Dosificación económica y sin riesgo para el medio ambiente.

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DURAS:
Humedecer la superficie contaminada. Aplicar **BIOCLEANER** y dejarle actuar durante 10 minutos (para las superficies manchadas por aceites antiguos) luego cepillar y aclarar. Mantener la superficie que debe tratarse húmeda durante el tratamiento y reiterar la operación si fuera necesario.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES POROSAS:
Humedecer la superficie contaminada y aplicar el producto. Cepillar la superficie, dejar actuar y aclarar al cabo de unos minutos. En algunos casos, para las manchas de hidrocarburos antiguas, conviene efectuar la operación al final de la tarde, dejar actuar **BIOCLEANER** en solución (véase cuadro aquí arriba) toda la noche y aclarar al día siguiente por la mañana. Llevar prendas de vestir de protección: guantes, gafas de seguridad. Antes de cualquier utilización sobre una superficie que posee un revestimiento poco clásico, efectuar una prueba aplicando el producto en una pequeña superficie. Los mejores resultados se obtienen aplicando este producto sobre superficies de hormigón húmedas para los suelos. **BIOCLEANER** se utiliza también en aparato de alta presión y en máquina lavasuelos (para estos dos tipos de programas, aplicar la solución al 2%, es decir 20 ml para 1 litro de agua).

Dosificación	Aplicaciones
Diluido en el agua al 10%	Manchas antiguas de aceites
Diluido en el agua al 10%	Limpieza de herramientas
Diluido en el agua al 2%	Limpieza de piezas mecánicas
Diluido en el agua al 2%	Limpieza clásica
Diluido en el agua al 2%	Máquina lavasuelos
Diluido en el agua al 2%	Aparato de alta presión
Diluido en el agua al 2%	Manchas recientes de aceites, vehículos, máquinas herramientas
Diluido en el agua al 3%	Limpieza de las campanas de cocinas industriales

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

Producto conforme a la Norma 2000/54/CE

ENVASADO

Cartón 4 x 5L
Barriles de 30L - 60L - 210L

www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR