

SILTEC

ELIMINATOR

**NETTOIE ET DESODORISE LES TISSUS,
MOQUETTES ET TAPIS DE SOL**

LA GAMME PROFESSIONNELLE

**Élimine les taches sur les tapis et
moquettes - SUPER PUISSANT**

DESCRIPTION

Ce produit est un procédé moderne, formulé à base d'un mélange d'agents nettoyants, à la fois séchants et humidifiants, et de dégraisseurs. Il retire rapidement et efficacement toutes traces laissées par les graisses, l'huile, la terre, sauces telles que ketchup, café, boissons en tout genre, chocolat, jusqu'aux souillures de sang, urine et vomissures, soit l'ensemble des salissures susceptibles de tacher les moquettes, les tissus, les tapis de sol et sous tapis.

DOMAINES D'APPLICATION

**SIÈGES TISSUS DANS L'AUTOMOBILE
TAPIS DE SOL OU SOUS TAPIS**

AVANTAGES

- Odeur agréablement citronnée
- Excellent pouvoir mouillant
- Excellent détergent
- Biodégradable
- Non moussant
- Bonne stabilité de stockage
- Bonne stabilité au froid
- Complètement soluble dans l'eau
- Ne contient aucun acide libre
- Sans phosphate

MODE D'EMPLOI

Utilisation Manuelle ou en machine injection/extraction : faire une dilution du concentré avec de l'eau à raison de 2 à 3% en fonction des salissures et appliquer le mode d'emploi des autres conditionnements.

Bien secouer avant usage (pour l'aérosol).

Pulvériser le produit directement sur les taches. Toujours utiliser l'aérosol la tête en bas.

Pulvériser jusqu'à humidification complète de la surface à nettoyer.

Attendre jusqu'à 1 minute la disparition des taches.

Répéter l'opération sur les taches plus difficiles. Appliquer et sécher à l'aide d'une éponge ou chiffon absorbant. Frotter, si nécessaire, jusqu'à disparition des taches. Ne pas utiliser de brosses dures.

Laisser sécher.

Toujours tester **ELIMINATOR** au préalable sur une petite surface.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 500 ml (en pulvérisateurs)

Carton de 12 x 400 ml (en aérosols)

Carton 4 x 5 L

Fûts 30-60-210L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR