

SILTEC

LF100 DOT 5.1 SILIKONIERT

Bremskreislauf und Kupplungsaufbereitung

DAS PROFIS PRODUKTSORTIMENT

BESCHREIBUNG

Synthetische, silikonisierte Flüssigkeit, hohe Temperatur, für Bremskreislauf und Kupplung.
Entspricht den Anforderungen und Vorschriften:

FMVSS 116 DOT 5.1

FMVSS 116 DOT 3 – 4

ISO 4925

NFR 12640 - SAE J 1703

VERWENDUNGEN

- Bremskreisläufe und hydraulische Kupplungen von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Lastkraftwagen, ABS mit eingeschlossen
- Bei hoher Auslastung sowie Leistungssport
- Mischbar mit allen Flüssigkeiten desselben Typs (DOT 3 – 4 – 5)
- Darf nicht verwendet werden wenn eine mineralische Flüssigkeit vom Typ LHM gefragt ist

VORTEILE

- Sehr hoher Siedepunkt
- Siedepunktstabilität nach längerer Auslastung mit hoher Temperatur
- Geringe Hygroskopie
- Erhält eine hohe Siedepunktstabilität selbst bei vorhandener Feuchtigkeit
- Hervorragender Anti-Korrosionsschutz
- Beträchtliche Resistenz gegen Bildung von Ablagerungen und Gummi
- Verträglich mit flexiblen Gelenken
- Geeignete Viskosität für den Betrieb bei hohen und niedrigen Temperaturen

GEBRAUCHSANWEISUNG

Entleeren Sie den Bremskreislauf, spritzen Sie nach der Reinigung das silikonisierte LF100 DOT 5.1 ein um eine optimale Aufbereitung ihres Bremskreislaufes und Kupplungen zu erhalten.

SCHUTZMAßNAHMEN

Alle Auskünfte aus unseren Notizen, Briefen, Berichten und Protokollen haben zum Ziel Sie zu beraten und basieren auf schon durchgeführten Versuchen mit einem konstanten und objektiven Bewusstsein, jedoch ohne eine Verpflichtung unsererseits.

VERPACKUNG

Karton a 12 x 1 Liter
Karton a 4 x 5 Liter
Fass a 30-60-210 Liter



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr