LF100
DOT 5.1 SILICONE
TRAITEMENT DES CIRCUITS DE FREINAGE ET EMBRAYAGE

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

Fluide synthétique siliconé, haute-température, pour circuits de freinage et embrayage.
Répond aux normes et spécifications :

FMVSS 116 DOT 5.1 **ISO 4925**
FMVSS 116 DOT 3 – 4 **NFR 12640 - SAE J 1703**

DOMAINES D'APPLICATION

- Circuits de freinage et d'embrayage hydrauliques des véhicules de tourisme, utilitaires et poids lourds, y compris systèmes ABS.
- Efficace lors d'utilisations sévères, y compris la compétition.
- Miscible à tous les fluides de mêmes types (DOT 3- 4- 5).
- Ne doit pas être utilisé lorsqu'un fluide minéral de type LHM est préconisé.

AVANTAGES

- Point d'ébullition très élevé.
- Stabilité du point d'ébullition après utilisation prolongée à une haute température.
- Faible hygroscopie.
- Maintient d'un point d'ébullition élevé, même en présence d'humidité.
- Excellente protection anti-corrosion.
- Résistance importante à la formation de dépôts et de gommes.
- Comptabilité avec les joints flexibles.
- Viscosité adaptée au fonctionnement à hautes et basses températures.

MODE D'EMPLOI

Vider le circuit de freinage. Puis, après nettoyage, injecter le **LF100 DOT5.1** siliconé pour obtenir un traitement optimal de vos circuits de freinage et d'embrayage .

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser en remplacement du fluide LOCKHEED HD 12.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 1L.
Carton 4 x 5L.
Fûts 30L-60L-210L.

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR