D500

ADDITIF DIESEL À USAGE THERMIQUE

LA GAMME PROFESSIONNELLE — **POIDS LOURDS - AUTOS - BATEAUX**

DESCRIPTION

Les propriétés des silicones transformés, mis au point par le laboratoire ACTALYS, apportent une amélioration spectaculaire du fonctionnement des véhicules diesels lorsqu'ils sont ajoutés au gasoil. Les silicones entrant dans les compositions ont une très grande résistance aux compressions et aux températures élevées. Leurs affinités sur les métaux permettent l'adhérence d'une pellicule, qui est en même temps lubrifiante et anti-adhérente pour les calamines.

AVANTAGES

LUBRIFICATION :

• Diminution très importante de l'usure des pompes à injection, des aiguilles d'injecteurs, des hauts de cylindres, segments et guides de soupapes.
• Réduit les frottements, libère de l'énergie, permet une économie sensible de carburant et une amélioration des performances.

• Compatible avec les pots catalytiques.

ANTI - ADHÉRENCE :

• Élimine ou empêche les dépôts de calamines.
• Supprime le gommage des segments.
• Permet une meilleure étanchéité «chemise - segments», une meilleure compression et de meilleurs démarrages (surtout par temps froid).
• Diminue la consommation d'huile et de carburant.
• Protège les aiguilles d'injecteurs contre leurs principales sources d'usure.
• Recommandé pour pompes à injection H.D.I., COMMON RAIL, etc.

HYDROFUGATION :

• Grâce à sa couche monomoléculaire de silicones, **D500** protège les pompes à injection, injecteurs et hauts de cylindres contre la corrosion due à l'humidité et à l'eau.

MODE D'EMPLOI

100 ml pour 100 litres de gasoil.
1 L pour 1500 litres de gasoil.
1 L pour 1000 litres. Le rendement est encore plus amélioré.
1 bidon de 20 litres traite une cuve de carburant de 33 000 litres.

Pour dégripper les injecteurs sans les démonter du moteur :

1- Dévisser la cuve du filtre à gasoil. Vider la moitié de son contenu. Compléter son niveau avec du **D500.**
2- Ajouter dans le réservoir de gasoil 1 litre de **D500**, ensuite revenir au dosage normal de 1 litre de **D500** pour 1500 litres de gasoil.

Les ennuis seront ainsi évités. On obtiendra un meilleur rendement thermique et une économie de carburant tout en préservant les pièces mécaniques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel.
Consultez la FDS (unique-ment sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton 24 x 100 ml.
Carton 12 x 1L.
Carton 4 x 5L.
Bidon 20 L.
Fûts 30L-60L-210L.

www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR