LUBSIL

LUBRICA - DESATASCA - PROTEGE - HIPERLUBRICANTE ANTIFRICCIÓN

LA GAMA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

• **LUBSIL** es un hipelubricante antifricción con estabilidad química y térmica elevada. Resistencia al arrancamiento de 120 kg/mm².

• Especialmente concebido para la lubricación de bujes, cadenas, piñones, rodamientos. (Mecánicas industriales - Motocross - Enduros - Kartings - Pequeño Equipo).

• En competición, **LUBSIL** permite obtener una fluidez máxima de los elementos tratados.

• A diferencia de las grasas adhesivas y fluidas, **LUBSIL** impide que los sílices se adhieran y dañen los elementos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

COCHES- KARTS - MOTOS - ENDUROS - BICICLETAS - PATINES - BARCOS - MOTOCULTORES - PEQUEÑO EQUIPO.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar **LUBSIL** sobre los elementos en fricción que se desee lubricar o desatascar.

LUBSIL se utiliza también en remojo.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 150 ml (aerosoles)
Cartón 12 x 500 ml (aerosoles)
Cartón 12 x 500 ml (aerosprays recargables)
Cartón 4 x 5L
Barriles 30L – 60L – 210L

www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR