

SILTEC

T 800

ADDITIV FÜR 2- /4- TAKT MOTOREN FÜR ALLE PARK UND GARTENMATERIALIEN

DIE PROFESSIONELLE PRODUKTTREIHE

BESCHREIBUNG

T800 ist ein multifunktionales Hochleistungsadditiv, ausschließlich entwickelt, um die Leistung von Benzin und Mischungen zu verbessern. Dieses Produkt besteht aus einer komplexen Mischung von chemischen Molekülen der neuesten Generation.

MATERIAL:

Rasenmäher - Rasentraktor - Motorhacke - Fräse - Kettensäge - Freischneider - Vertikutierer - Heckenschere - Häcksler

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

T800 ist ein leistungsfähiges gebrauchsfertiges Additiv, Schutz und Stabilisierung für Benzin und Mischungen, in den Motoren von Rasenmähern und Kleintransportern genutzt. In der empfohlenen Dosierung verbessert der Einsatz von T 800 erheblich die Leistung von Benzin und Mischungen.

- Vorhandensein einer Kombination von mehreren Antioxidationsmitteln und Korrosionsschutzmitteln
- T800 verhindert durch die erhöhte Stabilität die Bildung von festen Ablagerungen bei der Lagerung über die Zeit oder bei hohen Temperaturen durch Rückstände und Unverbranntes.
- Verstärkter Schutz gegen die korrosive Wirkung von Ethanol
- Geeignet für alle 2- und 4-Takt-Motoren
- Vorhandensein von Hochleistungs-Detergenzien für ausgezeichnete Reinigungseigenschaften des Kraftstoffsystems.
- Reduzierung der Reibung und Optimierung des Kraftstoffdurchflusses
- Verbesserte Verbrennung
- Reduzierung des Verbrauchs und der Schadstoffemissionen
- T800 gewährleistet optimal den Erhalt der Eigenschaften von Kraftstoffen, die innerhalb der Grenzen der Spezifikationen verwendet werden

GEBRAUCHSANLEITUNG

T800 wird in einer Menge von 1% oder 10 ml pro Liter in Benzin verwendet. Dies ist die Mischung, um jede gewünschte Leistung (Schutz, Stabilisierung, antioxidative und antikorrosive Eigenschaften, Reinigung der Kreisläufe, Reduzierung von Reibung, Verbrauch und Schadstoffemissionen) zu erhalten.

IN DER WINTERZEIT:

Befüllen Sie den Tank vollständig am besten bereits vor dem Winter unter Zugabe von T800 in einem Verhältnis von 1,5 %, also 15 ml je Liter Benzin oder Benzingemisch.

Somit entsteht im Tankinneren kein Kondenswasser und es wird der Bildung von Kalk und Rost vorgebeugt.

Lassen Sie den Motor einige Minuten laufen, damit sich das Kraftstoff-Additiv T800 im Vergaser verteilen kann.

Das T800 stabilisiert den Kraftstoff, damit sich keine Rückstände im Kraftstoff oder Vergaser selbst bilden können.

VERPACKUNGSEINHEIT

Karton a 12x 250ml

Display-Ständer

(250 ml pro 25 Liter Kraftstoff)



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr